

**Summen - Stromwandler für Messzwecke** nach IEC 61869 / 1+2 / DIN VDE 0414, Maße nach DIN 42600-2, mit max. 3 Primäreingängen, Bemessungsbetriebsspannung 0,72 kV, therm. Nennkurzzeitstrom  $I_{th} = 60 \times I_N$ , Isolierstoffklasse E.

- Genauigkeitsklasse 0,5 oder 1
- Primärer Bemessungsstrom: 5 A oder 1A
- Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A oder 1A
- Bemessungsleistung: \_\_\_\_\_VA
- Anschluss gleicher Hauptwandler ja / nein

**Wenn nein:**

- Übersetzungsverhältnis Wandler 1 \_\_\_\_\_
- Übersetzungsverhältnis Wandler 2 \_\_\_\_\_
- Übersetzungsverhältnis Wandler 3 \_\_\_\_\_

Stromwandler berührungssicher mit **integrierten Sekundärabdeckungen**. Kompakte Bauform, einschl. Fußbefestigungswinkel.

z. B. Stromwandler -Typ **KSU** - \_\_\_\_\_

Hersteller: **MBS AG**, oder gleichwertig. Liefern und betriebsfertig montieren.

Gewähltes Produkt:

Hersteller: \_\_\_\_\_ Typ: \_\_\_\_\_