

**Einphasen – Rohrstabstromwandler für Verrechnungszwecke mit PTB – Bauartzulassung**, nach IEC 60044 / DIN VDE 0414, Maße nach DIN 42600-2, Bemessungsbetriebsspannung 0,72 kV, therm. Nennkurzzeitstrom  $I_{th} = 60 \times I_N$ , Überstrombegrenzungsfaktor FS5 bis 1500A, Isolierstoffklasse E.

- Genauigkeitsklasse 0,5 / 0,5s / 0,2
- Primärer Bemessungsstrom: \_\_\_\_\_A
- Schienenquerschnitt: \_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_mm
- Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A oder 1A
- Bemessungsleistung: \_\_\_\_\_VA
- Ausführung eichfähig / geeicht

Stromwandler berührungssicher mit **integrierten Sekundärabdeckungen**. Kompakte, kleine Bauform, einschl. Fußbefestigungswinkel.

z. B. Stromwandler -Typ **EASR** - \_\_\_\_\_

Hersteller: **MBS AG**, oder gleichwertig. Liefern und betriebsfertig montieren.

Gewähltes Produkt:

Hersteller: \_\_\_\_\_Typ: \_\_\_\_\_