

Art. Nr.: ASK 105.6N ASK 105.6N



Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	100x55
Rundleiter in mm:	55
Baubreite in mm:	129
Bauhöhe in mm:	214
Bautiefe gesamt in mm:	78


Technische Daten:

Therm. Nenndauerstrom I_{cth} :	$1,0 \times I_{pr}$
Therm. Nennkurzzeitstrom I_{th} :	100 kA, 1 Sek.
Max. Betriebsspannung U_m :	0,72 kV
Isolationsprüfspannung:	3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz:	50/60 Hz
Isolierstoffklasse:	B

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:	Siehe Leistungsschild
Arbeitstemperaturbereich:	$-5^{\circ}\text{C} < T < +40^{\circ}\text{C}$
Lagertemperaturbereich:	$-25^{\circ}\text{C} < T < +40^{\circ}\text{C}$
Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:	Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben:	M5x10mm
Zolltarifnummer:	85043129
Angewendete Normen 1:	DIN EN 61869-1/2
Angewendete Normen 2:	DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:



Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 03.04.2026