

Art. Nr.: ASK 31.3 2U **ASK 31.3 2U**



Abmessungen:

30x10

Schiene 1 in mm: Schiene 2 in mm:

2x20x10

Rundleiter in mm:

26

Baubreite in mm: Bauhöhe in mm:

60

Bautiefe gesamt in mm:

75,5

48

Betriebsspannung U_m: 0,72 kV Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.

Technische Daten:

Nenndauerstrom I_{cth} : 1,0 x I_N

Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_N, 1 Sek.

Nenn-Frequenz: 50 Hz

Isolierstoffklasse: E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:

Arbeitstemperaturbereich:

Lagertemperaturbereich:

Unzerbrechliches Kunstoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:

Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten

Schrauben:

Zolltarifnummer:

Angewendete Normen 1: Angewendete Normen 2:

Siehe Leistungsschild

 $-5^{\circ}C < T < +50^{\circ}C$

-25°C < T < +70°C

Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt


M5x10mm


85043129


DIN EN 61869-1/2

DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:







Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 07.12.2025