

## Art. Nr.: EASK 541.4 **EASK 541.4**

**Technische Daten:** 

Nenndauerstrom I<sub>cth</sub>: 1,2 x I<sub>pr</sub>



**Abmessungen:** 

Schiene 1 in mm: 40x10

Schiene 2 in mm: 2x30x5 Nennkurzzeitstrom I<sub>th</sub>: 60 x I<sub>pr</sub>, 1 Sek. Rundleiter in mm: 32

Betriebsspannung U<sub>m</sub>: 0,72 kV Baubreite in mm: 86

Isolationsprüfspannung: 3 kV, U<sub>eff</sub>, 50 Hz, 1 Min. Bauhöhe in mm: 101,5

Nenn-Frequenz: 50 Hz Bautiefe gesamt in mm: 58 Isolierstoffklasse: E

## Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor: Siehe Leistungsschild Arbeitstemperaturbereich:  $-5^{\circ}C < T < +50^{\circ}C$ Lagertemperaturbereich: -25°C < T < +70°C

Unzerbrechliches Kunstoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:

Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten

Schrauben:

Zolltarifnummer:

Angewendete Normen 1: Angewendete Normen 2:


Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt


M5x10mm


85043129

DIN EN 61869-1/2 DIN EN 42600-1/2

## **Technische Zeichnung:**







## **Kontakt:**

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com

Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com Datum: 01.11.2025