

Art. Nr.: KBR 42 KBR 42



Abmessungen: Technische Daten:

Rundleiter in mm: 42,4 Nenndauerstrom I_{cth} : 1,2 x I_{pr}

Baubreite in mm: 67 Nennkurzzeitstrom I_{th} : 60 x I_{pr} , 1 Sek. Bauhöhe in mm: 96 Petriebespappung I_{th} : 0.73 kV

Betriebsspannung U_m: 0,72 kV

Isolationsprüfspannung: 3 kV, $U_{\mbox{\tiny eff}}$, 50 Hz, 1 Min.

Nenn-Frequenz: 50 Hz Isolierstoffklasse: E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor: Siehe Leistungsschild


Arbeitstemperaturbereich: $-5^{\circ}\text{C} < T < +50^{\circ}\text{C}$ Lagertemperaturbereich: $-25^{\circ}\text{C} < T < +70^{\circ}\text{C}$


Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid: Schwer entflammbar


Zolltarifnummer: 85043129

Angewendete Normen 1: DIN EN 61869-1/2
Angewendete Normen 2: DIN EN 42600-1/2
Angewendete Normen 3: DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:







Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com Tel.: $+49\ 7976\ 9851$ -0 - Telefax: $+49\ 7976\ 9851$ -90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 03.12.2025