

Art. Nr.: KSK 105.6N
KSK 105.6N

Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	100x55
Rundleiter in mm:	55
Baubreite in mm:	129
Bauhöhe in mm:	214
Bautiefe gesamt in mm:	78


Technische Daten:


Nenndauerstrom Icth: 1,0 x Ipr
Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x Ipr, 1 Sek.
Betriebsspannung Um: 0,72 kV
Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz: 50 Hz
Isolierstoffklasse: E


Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:	Siehe Leistungsschild
Arbeitstemperaturbereich:	-5°C < T < +50°C
Lagertemperaturbereich:	-25°C < T < +70°C
Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid:	Schwer entflammbar
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben:	M5x10mm
Zolltarifnummer:	85043129
Angewendete Normen 1:	DIN EN 61869-1/2
Angewendete Normen 2:	DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:







Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 23.11.2026