

Art. Nr.: KSK 615.3 KSK 615.3



Abmessungen:

Technische Daten:

Nenndauerstrom lcth: 1,0 x lpr Nennkurzzeitstrom lth: $60 \times lpr$, 1 Sek.

Betriebsspannung Um: 0,72 kV Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.

Nenn-Frequenz: 50 Hz Isolierstoffklasse: E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor: Arbeitstemperaturbereich:

Lagertemperaturbereich:

Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid: Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten

Schrauben:

Zolltarifnummer:

Angewendete Normen 1: Angewendete Normen 2:


Siehe Leistungsschild $-5^{\circ}\text{C} < T < +50^{\circ}\text{C}$ $-25^{\circ}\text{C} < T < +70^{\circ}\text{C}$ Schwer entflammbar


M5x10mm


85043129

DIN EN 61869-1/2 DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:







Datum: 21.11.2025

Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com Tel.: $+49\ 7976\ 9851$ -0 - Telefax: $+49\ 7976\ 9851$ -90 - verkauf@mbs-ag.com