

Art. Nr.: SASK 541.4 **SASK 541.4**

Technische Daten:

Nenndauerstrom I_{cth}: 1,0 x I_{pr}



Abmessungen:

Schiene 1 in mm: 50x12

Schiene 2 in mm: 2x40x10 Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.

Rundleiter in mm: 44 Betriebsspannung U_m: 0,72 kV Baubreite in mm: 85

Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min. Bauhöhe in mm: 98,5

Nenn-Frequenz: 50 Hz Bautiefe gesamt in mm: 58 Isolierstoffklasse: E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor: Siehe Leistungsschild Arbeitstemperaturbereich: $-5^{\circ}C < T < +50^{\circ}C$ Lagertemperaturbereich:

Unzerbrechliches Kunstoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat: Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt

Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten

Schrauben:

Zolltarifnummer:

Angewendete Normen 1: Angewendete Normen 2:


-25°C < T < +70°C


M5x10mm


85043129

DIN EN 61869-1/2 DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:







Datum: 05.12.2025

Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com