



Art. Nr.: SHUNT 60 SHUNT 60



Abmessungen:

Technische Daten:

Material Widerstandsstäbe: Manganin
Material Anschlussstücke Bauform A: Messing
Material Anschlussstücke Bauform B: Messing/Kupfer
Material Anschlussstücke Bauform C: Kupfer
Materialprofil Bauform A: Flachprofil mit Isoliersockel (1...25A)
Materialprofil Bauform A: Flachprofil ohne Isoliersockel (30...150A)
Materialprofil Bauform B: L-Profil
Materialprofil Bauform C: T-Profil

Allgemeine Technische Angaben:

Arbeitstemperaturbereich:	$-10 \leq \theta \leq +55 \text{ °C}$
Lagertemperaturbereich:	$-25 \leq \theta \leq +65 \text{ °C}$
Zolltarifnummer:	85332100
Angewendete Normen 1:	DIN 43703
Angewendete Normen 2:	DIN EN 60051
Material Widerstandsstäbe:	Manganin
Material Anschlussstücke:	Messing, Kupfer
Anschlüsse Spannungspfad:	M5 x8

Kontakt:

MBS AG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 28.04.2024